

Antikoroziorno ulje

FAM[®] 101, 102, 103

FAM[®] 101, 102, 103 je zaštitni antikorozivni proizvod izrađen od selektivno rafinisanog mineralnog ulja i inhibitora korozije.

PREDNOSTI

- Na zaštićenim površinama, nakon nanošenja, ostaje tanak, uljni, nesušiv zaštitni film,
- Film se odlikuje odličnom sposobnošću zaštite u uslovima unutrašnjeg skladištenja:
 - FAM[®] 101** do 6 meseci
 - FAM[®] 102** do 9 meseci
 - FAM[®] 103** do 12 meseci

NIVO KVALITETA

ISO-L-RD

PRIMENA

FAM[®] 101, 102, 103 su ulja namenjena za zaštitu od korozije delova od čelika, poluproizvoda i gotovih proizvoda različitih geometrija.

FAM[®] 101 je posebno pogodan za zaštitu sitnih delova i šrafovske robe.

FAM[®] 102 je posebno pogodan za zaštitu limova, profila, traka

FAM[®] 103 je posebno pogodan za zaštitu gabaritnih delova složene geometrije, gde se zahteva postojanost filma u dužem vremenskom periodu.

U postupku primene **FAM[®] 101, 102, 103** se nanosi na čiste i suve površine svim postupcima: potapanjem, raspršivanjem ili premazivanjem. Zaštitni film, kod sklopova, šrafova, nije neophodno uklanjati pred proces montaže jer će isti podmazno delovati dok ne stigne ulje za podmazivanje na to mesto.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAM[®] 101	FAM[®] 102	FAM[®] 103	METODE
Gustina na 15 °C	g/ml	Tip.0.850	Tip.0.890	Tip.0.900	SRPS EN ISO 3675
Tačka paljenja	°C	Min.160	Min.160	Min.160	SRPS EN ISO 2592
Kinematska viskoznost na 40°C	mm ² /s	Min.16	Min.18	Min.137	SRPS ISO 3104
Tačka stinjanja	°C	Max.-27	Max.-20	Max.-6	SRPS ISO 3016
Debljina zaštitnog filma	µm	Min. 2	Min. 4	Min.7	MIL C 16173 D

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru. Ne skladištiti na povišenim temperaturama, kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja

PAKOVANJE

Plastični kanisteri od 20 kg i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

