

Univerzalno antikorozivno sredstvo

FAM V-90[®]

FAM V-90[®] je univerzalno i efikasno sredstvo za zaštitu od korozije i istiskivanje vlage.

PREDNOSTI

- Odlično penetrira i oslobađa zapekle spojeve.
- Lako istiskuje vlagu sa kritičnih mesta.
- Odlična zaštita od korozije.
- Zaštita od oksidacije i vlage kod elektro-kontaktata.
- Nakon otparavanja rastvarača na zaštićenim površinama ostaje tanak uljni zaštitni film.

NIVO KVALITETA

ISO-L-REE

PRIMENA

FAM V-90[®] ima široku primenu:

- Automobili: Istiskuje vlagu i štiti od oksidacije sve elektro kontakte, podmazuje pokretne delove (sklopove, šarnire i brave)
- Baštenska oprema: Čisti ostatke, istiskuje vlagu, štiti od korozije i podmazuje
- Radionice: Priručno sredstvo za sve namene
- Industrija: Zaštita i podmazivanje finih delova masovne proizvodnje
- Kuća: Podmazivanje kućnih aparata, šarnira i dr.

FAM V-90[®] se, u postupku primene, nanosi na čiste i suve površine raspršivanjem ili potapanjem

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	JEDINICE	FAM V-90 [®]	METODE
Gustina na 20°C	g/ml	0,770-0.820	SRPS EN ISO 3675
Tačka paljenja	°C	min. 38	SRPS EN ISO 2719
Viskoznost po Fordu na 20°C	s	9-16	ISO 2431
Debljina zaštitnog filma	µm	Min.4	MIL C 16173 D

NAPOMENE ZA SIGURNOST U RADU

- Sredstvo ne nanositi na zagrejane površine i u blizini otvorenog plamena,
- Prilikom nanošenja preduzeti mere za zaštitu disajnih organa, očiju i ruku

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru predviđenom za skladištenje zapaljivih materijala. Dobro zatvorenu ambalažu zaštititi od direktnog uticaja sunca i drugih izvora toplote. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja.

PAKOVANJE

Sprej dozne od 250 ml, kanisteri od 20 L i limene bačve od 170 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

decembar, 2016