

Sredstva sa isparljivim rastvaračem- film: čvrst, fleksibilan

FAMCORTIL[®] 111G

FAMCORTIL[®] 111G-1

FAMCORTIL[®] 111G i FAMCORTIL[®] 111G-1 su antikorozivni premazi, izrađeni od kvalitetnih inhibitora korozije, mikrovoskova, komponenata za povećanje vodootpornosti i organskih rastvarača.

PREDNOSTI

- Na zaštićenim površinama, nakon otparavanja rastvarača, ostavljaju suv, konzistentan zaštitni film crne boje,
- Tretiranim površinama obezbeđuju zaštitu do 5 godina u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 3 godine na otvorenom prostoru.
- Film se odlikuje otpornošću na atmosveralije i udarce.

NIVO KVALITETA

ISO-L-RG

ORA UIC 842

PRIMENA

FAMCORTIL[®] 111G i FAMCORTIL[®] 111G-1 se upotrebljavaju u industriji šinskih vozila. Koriste se za zaštitu od korozije donjeg podstroja železničkih transportnih sredstava kao i za zaštitu velikih metalnih delova i čeličnih konstrukcija izloženih intenzivnom delovanju agresivne atmosfere.

FAMCORTIL[®] 111G i FAMCORTIL[®] 111G-1 se nanose na čiste, odmašćenje i suve površine na sobnoj temperaturi raspršivanjem ili premazivanjem, pri čemu je radni pritisak 4-6 bara. Naneti film je posle 10-12h potpuno suv.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAMCORTIL[®] 111G	FAMCORTIL[®] 111G-1	METODE
Tačka paljenja	°C	Min.25	Min.25	SRPS EN ISO 2719
Zaštita od korozije u slanoj komori	h	Min.500	Min.500	SRPS ISO 9227
Debljina zaštitnog filma	µm	Min.300	Min. 80	MIL C 16173 D
Izdašnost	m ² /l	2-3	6-8	-

NAPOMENE ZA SIGURNOST U RADU

- Sredstvo ne nanositi na zagrejane površine i u blizini otvorenog plamena,
- Prilikom nanošenja preduzeti mere za zaštitu disajnih organa, očiju i ruku

decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru predviđenom za skladištenje zapaljivih materijala. Dobro zatvorenu originalnu ambalažu, ne skladištiti na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja

PAKOVANJE

Limene kante od 17 kg i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

