

Sredstvo za odmašćivanje i čišćenje na bazi rastvarača

FAMIN®

FAMIN® je efikasno sredstvo za odmašćivanje i čišćenje na hladno i izrađeno na osnovi naftnih rastvarača, penetranata i emulgatora.

PREDNOSTI

- Emulguje sa vodom i daje stabilnu emulziju.
- Efikasno rastvara sve naslage od nafte i derivata, voštanih smolastih i sličnih ostataka.
- Penetrira u pore nečistoća i taloga i lako ih odstranjuje sa površina.
- Dobro emulguje sa vodom što omogućava lako odstranjivanje nečistoća sa tretiranih površina.
- Ne deluje štetno na lak, boju, gumu i zaptivni materijal. Ne sadrži hlorovane ugljovodonike.

NIVO KVALITETA

FAM FSP 23272

PRIMENA

FAMIN® se primenjuje za odmašćivanje i čišćenje spoljnih površina motora, delova uređaja i drugih sličnih površina. Efikasan je u primeni za dekontaminaciju delova i opreme od svih zaštitnih premaza izrađenih na bazi derivata nafte. Veliku primenu ima u remontnim radionicama za čišćenje delova. Koristi se koncentrovan, u isporučenoj formi ili razblažen sa vodom kao emulzija.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	JEDINICE	FAMIN®	METODE
Izgled	-	bistro homogeno	vizuelno
Gustina na 20°C	g/ml	tip. 0,78	SRPS EN ISO 3675
Tačka paljenja	°C	min. 60	SRPS EN ISO 2719
Delovanje na metale, bakar, aluminijum, mesing	-	ne deluje	FAM MO 2250
Sadržaj vode	%	0,00	ASTM D 95
Biorazgradljivost	%	za 28 dana 71,03% biorazgradljivo	OECD 301D
Preporučena koncentracija za primenu	%	50-100	-

NAPOMENE ZA SIGURNOST U RADU

- Prema SRPS Z.C0.007- Klasifikacija zapaljivih tečnosti- proizvod spada u II kategoriju (tečnosti čija je temperatura paljenja od 38°C do 60°C)
- Koristi se na hladno i ne sme se zagrevati niti nanositi na zagrejane površine,
- Koristiti u prostoru gde postoji dobra ventilacija. Najpogodnije je prirodna ventilacija,
- Isparenja FAMINA-a teža su od vazduha tri puta i padaju u donje slojeve udubljenja kanala i odvoda gde se može stvoriti eksplozivna koncentracija pa iz ovih razloga treba izbegavati izlivanje i rad u prostoru sa navedenim udubljenjima,
- U toku rada izbegavati duži kontakt sa kožom,
- Izbegavati duže udisanje isparenja.

SKLADIŠTENJE

Čuvati u prostoru predviđenom za skladištenje zapaljivih materijala. Dobro zatvorenu ambalažu zaštititi od direktnog uticaja sunca i drugih izvora toplote. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u decembar, 2016

Bezbedonosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja.

PAKOVANJE

Plastične boce 1L, kante 20L i limene bačve od 170 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

