

Alkalna sredstva za odmašćivanje i čišćenje

FAMSKIN[®] ABT 11

FAMSKIN[®] ABT 11 je tečno sredstvo za odmašćivanje i čišćenje izrađeno na bazi odabranih aktivnih komponenti, pogodnih alkalija, površinski aktivnih komponenti za kvašenje i emulgovanje i protiv stvaranja taloga od tvrdoće vode

PREDNOSTI

- Delotvoran na sobnoj temperaturi i na povišenim temperaturama,
- Ne sadrži rastvarače i druge lako isparljive komponente,
- Efikasno odmašćuje i postojan je u tvrdoj vodi,
- Smanjeno penušanje omogućava primenu pod pritiskom,
- Ne deluje na obojene i lake metale,
- Ne deluje na automobilsku boju, gumu i plastiku,
- Dobra rastvorljivost u hladnoj vodi,
- Ne sadrži nitrite.

NIVO KVALITETA

FAM FSP 23051

PRIMENA

FAMSKIN[®] ABT 11 se primenjuje za hemijsko odmašćivanje i čišćenje delova od livenog gvožđa, čelika i obojenih metala u procesnoj obradi čelika i obojenih metala. Proizvod je prvenstveno namenjen za remontno čišćenje delova motora, održavanje i negu motora i automobila spolja, prskanja u uređajima pod visokim pritiskom, parni mlaz. Pogodan je za održavanje podova i ravnih površina u radnim prostorijama. Može se primeniti za otklanjanje antikorozijskih premaza sa obojenih delova automobila i kao alkalni šampon za održavanje automobila i transportnih vozila.

FAMSKIN[®] ABT 11 se primenjuje postupkom prskanja, ručnim premazivanjem ili potapanjem. Koristi se razblažen sa vodom u koncentracijama od 3-15% na sobnoj temperaturi ili zagrejan do cca 60°C zavisno od mesta primene i jačine zaprljanja.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAMSKIN[®] ABT 11	METODE
Izgled	-	bistra tečnost	Vizuelno
Gustina	g/ml	1.125	SRPS EN ISO 4316
pH koncentrata	-	12	SRPS H.Z1.111
pH 4%-tnog rastvora	-	11	SRPS H.Z1.111
Delovanje na metale	-	ne deluje	FAM MO 2250

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru. Ne skladištiti na povišenim temperaturama, kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja



PAKOVANJE

Plastične kante od 20 L i plastične bačve od 50 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.



decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija
Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008
www.fam.rs