

Cirkulaciona ulja **ISO L-HL**

FAMCIRKOL 3

FAMCIRKOL 3 ulje je proizvedeno od kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja parafinske osnove, dobre oksidacione stabilnosti i visokog indeksa viskoznosti sa dodatkom aditiva koji ovim uljima omogućavaju visok nivo zaštite metalnih komponenti od korozije i preranog habanja uz dobro odvajanje vode i vazduha.

NIVO KVALITETA
ISO 6743-4

PRIMENA

FAMCIRKOL 3 se koristi za podmazivanje lako opterećenih brzohodnih kotrljajućih i kliznih ležajeva vretena i zupčastih prenosnika. Primenu nalazi i u podmazivanju cirkulacionih sistema kod vretena brusilica, brzohodnih alatnih mašina, centrifuga, lakih tekstilnih mašina, predilica i sl. Osobina ovog ulja je da lako izdvaja vazduh, ne peni i brzo izdvaja vodu.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	Kinematička viskoznost (mm ² /s) na		Tačka paljenja °C	Gustina na 15°C
	40°C	100°C		
FAMCIRKOL 3	3.02	-	120	0.8300

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180 kg i kante od 20L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.