

Cirkulaciona ulja ISO L-HL

FAMCIRKOL

FAMCIRKOL ulja su proizvedena od kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja parafinske osnove, dobre oksidacione stabilnosti i visokog indeksa viskoznosti sa dodatkom aditiva koji ovim uljima omogućavaju visok nivo zaštite metalnih komponenti od korozije i preranog habanja uz dobro odvajanje vode i vazduha.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-4

SRPS ISO 11 158 (HL)

DIN 51 524 deo 1 (HL)

PRIMENA

Cirkulaciona ulja FAMCIRKOL su višenamenska ulja za podmazivanje svih sklopova mašina i uređaja koji ne zahtevaju ulja sa izraženim EP osobinama. Primenjuju se kako u pojedinačnim sklopovima tako i u cirkulacionim i centralnim sistemima.

Niže gradacije viskoznosti namenjene su za podmazivanje i hlađenje brzohodnih vretena, preciznih brusilica i vretena u tekstilnoj industriji. Više gradacije viskoznosti primenjuju se za cirkulacione sisteme podmazivanja lako do srednje opterećenih zupčastih prenosa i ležajeva, kod normalnih i srednje povišenih radnih temperatura u industriji, gde se ne zahtevaju ulja sa EP svojstvima.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	Kinematička viskoznost (mm ² /s) na		Indeks viskoznosti	Tačka paljenja °C	Tačka tečenja, °C
	40°C	100°C			
FAMCIRKOL 22	22	4.3	100	220	-24
FAMCIRKOL 32	32	5.4	100	210	-24
FAMCIRKOL 46	46	6.7	95	215	-21
FAMCIRKOL 68	68	8.6	95	220	-21
FAMCIRKOL 100	100	11	95	220	-18
FAMCIRKOL 150	150	14.3	90	230	-18
FAMCIRKOL 220	220	18.5	90	240	-15
FAMCIRKOL 320	320	23.5	90	245	-12
FAMCIRKOL 460	460	30	90	260	-9
FAMCIRKOL 680	660	36	85	265	-6
FAMCIRKOL 800	800	40	85	270	-6

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.



Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180 kg i kante od 20L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.



decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs