

Motorno ulje za dvotaktne motore ISO L-EGD

FAMDUOTAKT[®] SINT

FAMDUOTAKT[®] SINT je potpuno sintetičko ulje za benzinske dvotaktne motore nove generacije koji koriste mešavinu ulja sa visoko oktanskim benzinima (super 98 i bezolovni benzin BMB 95).

PREDNOSTI

- odlična podmazna svojstva;
- odlična mešljivost sa gorivom;
- odlično sagorevanje smeše;
- izuzetna zaštita motora od stvaranje naslaga i čađi;
- smanjena izduvna emisija.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15

ISO L – EGD

API TC⁺

JASO FD

PIAGGIO HEXAGON

STIHL

HUSQUARNA 272/254

ZADOVOLJAVA TESTOVE:

YAMAHA RD350B

YAMAHA CE50S

KAWASAKI KH125M

PRIMENA

FAMDUOTAKT[®] SINT je sintetičko motorno ulje namenjeno za podmazivanje savremenih dvotaktnih benzinskih motora motocikala, motornih testera Husquarna, Stihl, Partner, Dolmar..., moto-kultivatora, kosačica, vodenih pumpi, vanbrodskih motora i slično, koji kao pogonsko gorivo koriste mešavinu ulja sa visoko oktanskim benzinima.

FAMDUOTAKT[®] SINT izuzetno podmazuje i štiti motor od habanja pri maksimalnom opterećenju. Takođe sprečava pojavu stvaranja koksni naslaga i čađi u motoru i time sprečava efekat samopaljenja smeše.

FAMDUOTAKT[®] SINT se meša sa gorivom prema preporukama proizvođača motora, a najčešće zahtevana mešavina je 2-3 %.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Izgled	bistra crvena tečnost	vizuelno
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	82	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, °C	95	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-36	SRPS ISO 3016
Korozijska na Cu, 3h/121°C, stepen	1	SRPS EN ISO 2160

decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180 kg, plastične kantice od 0,1L, 0,25L i 0,5L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

