

## Mazivo za zatvorene zupčaste prenosnike, ISO L-CKT / CKL

# FAMFLUID<sup>®</sup> OK

FAMFLUID<sup>®</sup> OK : specijalno mazivo na bazi sapunskog ugušćivača koji obezbeđuje dobra EP i antihabajuća svojstva, dobru prionljivost i zaštitu od korozije.

### PREDNOSTI

- ne sadrži bitumen
- ne sadrži rastvarače
- ne sadrži olovo i hlor
- ugrađena su ulja sa sadržajem policikličnih aromata (PCA) do max. 3 % .

### NIVO KVALITETA

ISO L-CKT / CKL

### OBLAST PRIMENE

- Cementna, gumarska industrija
- Rudarstvo
- Građevinarstvo
- Industrija nemetala

### PRIMENA

- FAMFLUID<sup>®</sup> OK specijalno mazivo, prvenstveno namenjeno za podmazivanje postupkom iz kartera .
- Primenuje se za podmazivanje zatvorenih i otvorenih zupčastih prenosnika koji rade pod neravnomernim i izuzetno velikim opterećenjima.
- Temperaturni opseg primene: -20 do +120°C

### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

karakteristike	jedinice	FAMFLUID <sup>®</sup> OK	metode
Boja		crna	vizuelno
Tip sapina/Ugušćivač	-	Litijumov sapun	-
Viskoznost po Brukfildu	mPas	30000	ASTM D 2983
Tačka paljenja	°C	200	SRPS EN ISO 2592
Srednji prečnik habanja	mm	0,45	ASTM D 2266
Opterećenje pri svarivanju	N	5000	ASTM D 2596
Temperatura primene	°C	- 20 do + 120	

#### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

#### PAKOVANJE

Kante od 20 kg i limene bačve od 180 kg.

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

