

Specijalna maziva za čeličnu užad i lance

FAMFLUID®

FAMFLUID®: specijalna maziva, bazirana na sapunskom ugušćivaču koji obezbeđuje dobra EP i antihabajuća svojstva, dobru prionljivost i zaštitu od korozije.

PREDNOSTI

- Ne sadrže bitumen
- Ne sadrže rastvarače
- Ne sadrže olovo i hlor
- Ugrađena su ulja sa sadržajem policikličnih aromata (PCA) do max 3 %

NIVO KVALITETA

FAMFLUID® 15 EP
ISO L-CKT/CKL

FAMFLUID® 40
ISO L-CKM

PRIMENA

- FAMFLUID® 15 EP - Podmazivanje zatvorenih i otvorenih opterećenih zupčastih i lančanih prenosnika izloženih visokim pritiscima i udarnim opterećenjima u svim industrijskim granama za dugotrajno podmazivanje.
- FAMFLUID® 40 – Podmazivanje čeličnih užadi i sajli izloženih atmosferskom uticaju vode, vlage, baznim i kiselim rastvorima na opremi kao što su: bageri na površinskim kopovima, žičare, mosne dizalice, tehnološke mašine u hemijskoj i papirnoj industriji. Može se primenjivati za podmazivanje otvorenih zupčastih i lančanih prenosnika.
- Temperaturni opseg primene: -20°C do +120 °C

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

karakteristike	jedinice	vrednosti		metode
		15 EP	40	
FAMFLUID®		15 EP	40	-
Boja	-	crna		vizuelno
Tip sapina/Ugušćivač	-	Litijumov sapun		-
Viskoznost –Brookfield na 23 °C	mPas	18000	70000	ASTM D 2983
Tačka paljenja	°C	200		SRPS EN ISO 2592
Srednji prečnik habanja	mm	0,40	0,50	ASTM D 2266
Opterećenje pri svarivanju	N	3150	2500	ASTM D 2596
Temperatura primene	°C	-20 do +120		

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Kante od 20 kg i limene bačve od 180 kg

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

