

Montažna maziva pasta

FAMOL[®] PT

FAMOL[®] PT bela, adhezivna, montažna maziva pasta, izrađena na bazi nesapunskog ugušćivača, belih čvrstih maziva, polimernih jedinjenja i sintetičkog ulja.

PREDNOSTI

- Sprečava stik-slip kretanje i pri malim brzinama klizanja
- Sprečava vibracionu „fretting“ koroziju
- Olakšava montažu i demontažu
- Sprečava zapeknuća
- Lako se nanosi i dobro prijanja
- Sposobnost podnošenja visokih opterećenja
- Smanjuje trenje i habanje
- Dobra adheziona svojstva
- Odlična termička i hemijska stabilnost
- Otporna je na vodu i vlagu

NIVO KVALITETA

FAM FSP-240338

OBLAST PRIMENE

- Farmaceutska industrija
- Prehrambena industrija
- Tekstilna industrija

PRIMENA

- Primenuje se kao univerzalna montažno – demontažna pasta sa dugotrajnim učinkom razdvajanja i podmazivanja
- Podmazivanje kliznih površina i drugih frikcionih kontakata izloženih visokim opterećenjima gde se zahteva "čisto" podmazivanje.
- Podmazivanje u uslovima malih brzina i kao mazivo za uhodavanje
- Podmazivanje zglobova , kliznih staza i vođica na uređajima za domaćinstvo , prehrambenoj industriji , preciznoj mehanici
- Temperaturni opseg primene : -30°C do +250°C

NAPOMENA:

- Očistite površinu. Nanesite ravnomerno tanak sloj FAMOL[®] PT četkom ili mekom krpom koja ne otpušta vlakna. Uklonite višak paste.
- Primenuje se samo tamo gde je planirana upotreba mazive paste – u podmaznim osobinama ne menja mazive masti ili ulja.
- Izbegavati mešanje s drugim pastama, mazivim mastima ili uljima.

decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

karakteristike	jedinice	FAMOL® PT	metode
Boja	-	bela	vizuelno
Gustina na 20 °C	g/ml	1,1	DIN 51 757
Tačka kapanja	°C	> 300	ASTM D 2265
Vrsta baznog ulja	-	sintetičko	-
Izdvajanje ulja, 168h/40°C	%	2	BS 2000/121
Postojanost prema vodi na 90°C	ocena	0	DIN 51807/1
Opterećenje pri svarivanju	N	4000	ASTM D 2596
Pritisak tečenja, -30 °C	mbar	1500	DIN 51805
Temperatura primene	°C	-30 do +250	

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja. Preporučena temperatura skladištenja : 0°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Kante od 0,8 kg i 20 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

