

Suspenzija sa MoS₂

FAMOL[®] SU

FAMOL[®] SU maziva suspenzija prouvedene na na bazi čvrstih maziva i sintetičkog ulja.

PREDNOSTI

- Odlikuje se dobrom hemijskom i termičkom stabilnošću.

NIVO KVALITETA

FAM FSP-137618

OBLAST PRIMENE

- Topionice, livnice
- Industrija stakla, keramike,
- Valjaonice, čeličane
- Ostale indutrije gde se zahteva visokotemperaturno mazivo ulje

PRIMENA

- FAMOL[®] PU maziva suspenzija, primenjuje se za podmazivanje, kliznih i kotrljajućih ležajeva, lančanih prenosnika i drugih mazivih sklopova gde je prisutno klizno trenje, za visoka mehanička opterećenja i visoke temperature.
- Temperaturni opseg primene: -30°C do 200°C, kratkotrajno do +450°C

NAPOMENA:

- Očistite površinu. Nanesite ravnomerno tanak sloj FAMOL[®] SU četkom ili mekom krpom koja ne otpušta vlakna. Uklonite višak paste.
- Primenjuje se samo tamo gde je planirana upotreba mazive suspenzije – u podmaznim osobinama ne menja mazive masti ili ulja.
- Izbegavati mešanje s drugim suspenzijama, mazivim pastama, mazivim mastima ili uljima.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

karakteristike	jedinice	FAMOL [®] SU	metode
Izgled na 20°C		suspenzija	vizualno
Boja		crna	vizuelno
Gustina na 20°C	g/ml	1,02	SRPS EN ISO 3675
Viskoznost na 40°C	mm ² /sec	200	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja	°C	300	SRPS EN ISO 2592
Opterećenje pri svarivanju	N	2500	ASTM D 2596
Temperaturni opseg primene	°C	-30 do + 200, kratkotrajno do +450	

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Kante od 0.8 kg i 20 kg

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

