

Motorna ulja ISO L-E

FENIX[®] GRASS SAE 30

FENIX[®] GRASS SAE 30 je visoko efikasno motorno ulje izrađeno od specijalno odabranih aditiva i visoko kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja za podmazivanje malih četvorotaktnih benzinskih i dizel motora.

PREDNOSTI

- izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost;
- dobra detergentno-disperzantna svojstva;
- niska isparljivost.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15

API CF/CD/SF

PRIMENA

FENIX[®] GRASS SAE 30 se koristi za podmazivanje malih četvorotaktnih benzinskih i dizel motora kosilica, trimera i rezača.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	110	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	11.9	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	96	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-21	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	9	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo, %	1,2	SRPS ISO 3987

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Plastične kante od 1L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.