

Motorna ulja

ISO L-E

FENIX[®] SUPER SAE 30

FENIX[®] SUPER SAE 30 je visoko efikasno motorno ulje izrađeno od specijalno odabranih aditiva i visoko kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja za podmazivanje svih tipova dizel motora vozila u svim uslovima rada.

PREDNOSTI

- odlična smična stabilnost
- dobra toplotna i oksidaciona stabilnost
- poboljšana zaštita od habanja i korozije delova motora
- niska isparljivost;

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15

MB 228.3

API CH-4/CF/SJ

VOLVO VDS-3

MAN M3275

PRIMENA

FENIX[®] SUPER SAE 30 se koristi za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako turbo punjenih motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	110	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	11.9	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	96	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-21	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	9,5	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo, %	1,2	SRPS ISO 3987

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

decembar, 2017

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

PAKOVANJE

Bačve 175kg, plastične kante 10L, 5L i 1L

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

