

## Motorna ulja ISO L-E

# FENIX<sup>®</sup> SUPERIOR PLUS SAE 10W-40

Visoko kvalitetno multigradno polusintetičko motorno ulje mineralne klase SHPD (Super High Performance Diesel Oil) koje je propisano od proizvođača dizel motora. Ulje obezbeđuje zaštitu od habanja cilindra i odlična detergentna svojstva uz pogodnu kombinaciju baznih ulja omogućava dug period zamene ulja.

### PREDNOSTI

- visok nivo alkalne rezerve;
- odlična smična stabilnost
- izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost
- poboljšana zaštita od habanja i korozije delova motora
- lak start motora i primena u svim godišnjim dobima;
- unapređeni hladni start u odnosu na monogradna motorna ulja;
- niska isparljivost;

### NIVO KVALITETA

ISO 6743-15	VOLVO VDS-3
API CI-4/CH-4/CF/SL	Global DHD-1
ACEA E7-12	MACK EO-M Plus/ EO-N
MB-Approval 228.3	RLD/RLD-2
MAN M3275	CAT ECF-1a/ECF-2
MTU Type II	Deutz DQC III-10
Cummins CES 20076/77/78	Detroit Diesel 93K215

### PRIMENA

FENIX<sup>®</sup> SUPERIOR PLUS SAE 10W-40 se koristi za podmazivanje savremenih četvorotaktnih dizel i benzinskih motora putničkih i komercijalnih vozila, motora građevinskih, rudarskih i poljoprivrednih mašina kao i stacionarnih pogonskih agregata i visoko pretpunjene motore koji rade u najtežim radnim uslovima. Pogodno je za upotrebu u EURO III, EURO IV i većini EURO V motorima bez DPF filtera.

### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,87	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	93	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	154	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost na -25°C, mPas	6850	DIN 53018/1
Tačka paljenja, °C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-33	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	10.5	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo, %	1,0	SRPS ISO 3987

decembar, 2017

#### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

#### PAKOVANJE

Bačve 175kg, 60L, plastične kante 1L, 5L, 10L i 20L.

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

