

Motorna ulja

ISO L-E

FENIX[®] SUPERIOR SAE 15W-40

Visoko kvalitetno multigradno motorno ulje mineralne osnove klase SHPD (Super High Performance Diesel) koje je zahtevano od proizvođača brzih dizel motora. Ovo ulje obezbeđuje zaštitu od habanja cilindra, odlična detergentna svojstva čime se sprečava stvaranje taloga u motoru što omogućava dug period zamene ulja.

PREDNOSTI

- visok nivo alkalne rezerve;
- odlična smična stabilnost
- izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost
- poboljšana zaštita od habanja i korozije delova motora
- lak start motora i primena u svim godišnjim dobima;
- unapređeni hladni start u odnosu na monogradna motorna ulja;
- niska isparljivost;

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15	VOLVO VDS-3
API CI-4/CH-4/CF/SL	Global DHD-1
ACEA E7-12	MACK EO-M Plus/ EO-N
MB-Approval 228.3	RLD/RLD-2
MAN M3275	CAT ECF-1a/ECF-2
MTU Type II	Deutz DQC III-10
Cummins CES 20076/77/78	Detroit Diesel 93K215

PRIMENA

FENIX[®] SUPERIOR SAE 15W-40 se koristi za podmazivanje četvorotaktnih dizel i benzinskih motora putničkih i komercijalnih vozila, motora građevinskih, rudarskih i poljoprivrednih mašina kao i stacionarnih pogonskih agregata uključujući i visoko pretpunjene motore koji rade u najtežim radnim uslovima. Upotrebljava se i za železničke i brodske dizel motore. Svojim kvalitetom obezbeđuje vrhunske rezultate kod korišćenja u mešovitim voznim parkovima. Pogodno je za upotrebu u EURO III, EURO IV i većini EURO V motorima bez DPF filtera.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	116	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	15.5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	140	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost na -20°C, mPas	6850	DIN 53018/1
Tačka paljenja, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-33	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	10	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo, %	1,2	SRPS ISO 3987

decembar, 2017

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija
Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 175kg, 60L, plastične kante 1L, 5L, 10L i 20L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

