

Моторные масла ISO L-E

FENIX[®] SUPERIOR SAE 20W-50

Высоко качественное всесезонное моторное масло на минеральной основе класса SHPD (Super High Performance Diesel), которое требуют производители быстрых дизельных двигателей. Это масло обеспечивает защиту от износа цилиндра, отличные моющие свойства, что предотвращает появление осадков в двигателе и обеспечивает длительных период замены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень щелочного резерва;
- Отличная стабильность к сдвигу;
- Отличная термическая и окислительная стабильность;
- Улучшенная защита от износа и коррозии частей двигателя;
- Лёгкий старт двигателя и применение во все времена года;
- Улучшенный холодный старт в отношении на сезонные моторные масла;
- Низкая испаряемость.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-15

API CI-4/CH-4/CF/SL

ACEA E7-12

MB 228.3

MAN M3275

VOLVO VDS-3

Global DHD-1

CAT ECF-1a



ПРИМЕНЕНИЕ

FENIX[®] SUPERIOR SAE 20W-50 используется для смазки четырёхтактных дизельных и бензиновых двигателей легковых и коммерциальных автомобилей, моторов строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники, как и стационарных агрегатов, включая и двигатели, которые работают в самых тяжёлых рабочих условиях. Употребляется и для железнодорожных и корабельных дизельных двигателей. Своим качеством обеспечивает отличные результаты при использовании в смешанных автопарках. Рекомендуется для использования в EURO III, EURO IV и большинстве EURO V двигателя с или без DPF фильтра.

ДЕКАБРЬ, 2017

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,88	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	160	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	18	SRPS ISO 3104
Индекс вязкости	125	SRPS ISO 2909
Динамическая вязкость при -15°C, mPas	9000	DIN 53018/1
Температура возгорания, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Температура замерзания, °C	-24	SRPS ISO 3016
TBN, мг КОН/г	10	SRPS ISO 3771
Сульфатная зола, %	1,2	SRPS ISO 3987

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, необходимо бочки положить в горизонтальное положение, чтобы предупредить задержание воды на их поверхностях. Не хранить при повышенных температурах и в местах под непосредственным влиянием солнечных лучей.

Все необходимые рекомендации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там находятся и информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой помощи, а также и информации о влиянии на окружающую среду и о необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

УПАКОВКА

Бочки - 175кг, 60л, пластиковые канистры -1л, 5л, 10л и 20л.

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.

