

## Motorna ulja

### ISO L-E

# FENIX<sup>®</sup> PREMIUM SAE 5W-40

FENIX<sup>®</sup> PREMIUM SAE 5W-40 je potpuno sintetičko multigradno motorno ulje super visokih performansi. Formulirano je od najnovije generacije sintetičkih baznih ulja sa aditivima visokonapredne tehnologije čime obezbeđuje snagu i performanse pri visokim radnim temperaturama dizel, benzinskih motora i motora koji koriste tečni gas - TNG, sa ili bez natpunjenja, putničkih i lakih teretnih vozila.

#### PREDNOSTI

- Zahvaljujući visokom indeksu viskoznosti i vrhunskom paketu aditiva, pruža maksimalnu zaštitu motora od habanja pri ekstremno visokim radnim temperaturama;
- Odlična deterdžentno disperzantna svojstva održavaju čistoću motora i čuvaju njegovu snagu.
- Pruža maksimalnu, dugotrajnu zaštitu motora i nisku emisiju štetnih izduvnih gasova čak i pri oštrim uslovima vožnje.
- Izuzetno je otporno na oksidaciju, čime se obezbeđuju ekstremno dugi intervali zamene ulja.
- Njegova izuzetna fluidnost je savršeno prilagođena za hladan start motora u ekstremno hladnim eksploatacionim uslovima i obezbeđuje dobru zaštitu delova motora na visokim radnim temperaturama.
- Posebno se preporučuje kod najsavremenijih dizel motora koji imaju ugrađen prečistač čestica čađi (DPF)
- Njegova izuzetna fluidnost smanjuje trenje delova motora i na taj način štedi gorivo, čime se smanjuje i emisija CO<sub>2</sub> u okolinu.
- Štiti životnu sredinu smanjivanjem emisije CO<sub>2</sub> i ostalih zagađujućih i štetnih emisija u svim eksploatacionim uslovima. Posедуje odlične viskozne karakteristike a istovremeno i smanjuje potrošnju goriva zahvaljujući odličnim tribološkim svojstvima.
- Obezbeđuje dugotrajnu čistoću motora;

FENIX PREMIUM SAE 5W-40 pruža maksimalnu zaštitu današnjih i budućih motora.

#### NIVO KVALITETA

ISO 6743-15	VW 502.00/505.00/505.01	FORD WSS-M2C917A
API SN/SM/CF	MB 229.31	Renault RN0700/0710
ACEA C3-12	BMW Longlife 04	GM dexos 2
MB-Approval 229.51	Porsche A40	

#### PRIMENA

Motorno ulje FENIX PREMIUM SAE 5W-40 specijalno se preporučuje za upotrebu kao ulje sa produženim intervalom zamene kod BMW i DaimlerChrysler dizel motora putničkih automobila sa prečistačem čestica čađi (DPF).

FENIX PREMIUM SAE 5W-40 takođe se preporučuje za duže intervale zamene u svim drugim BMW benzinskim i dizel motorima, u ostalim DaimlerChrysler putničkim automobilima i lakim teretnim dizel motorima, kao i u brojnim DaimlerChrysler benzinskim motorima.

FENIX PREMIUM SAE 5W-40 preporučuje se za normalne intervale zamene u Volkswagen/Audi benzinskim i dizel motorima.

decembar, 2017

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

FENIX PREMIUM SAE 5W-40 se preporučuje za upotrebu u svim modelima Porsche vozila  
Pogodno je za upotrebu u EURO IV motorima.  
Za tačne intervale zamene ulja, molimo Vas da proverite odgovarajuće preporuke proizvođača vozila.

#### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,85	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	84.0	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14.0	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	172	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost na -30°C, mPas	6550	DIN 53018/1
Tačka tečenja, °C	-36	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	7.6	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo, %	0.8	SRPS ISO 3987

#### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

#### PAKOVANJE

Bačve 175kg, plastične kantice 4L i 1L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

