

Višenamenske mazive masti

Litijumove mazive masti ISO L-XCCHA 1, 2, 3

FOR[®]

FOR[®] litijumove višenamenske mazive masti: glatke strukture. Proizvedene su na bazi litijumovog sapuna viših masnih kiselina i visoko rafinisanog mineralnog ulja. Sadrže inhibitor korozije i antioksidanse. Zahvaljući tehnološkom postupku proizvodnje postignuta je odlična mehanička stabilnost.

PREDNOSTI

- Odlična mehanička stabilnost
- Visok stepen zaštite mazivog sklopa od korozije i rđe
- Dobra pumpatibilnost
- Dobra otpornost na delovanje vode
- Dobra maziva sposobnost u oblasti umerenih opterećenja
- Dobra niskotemperaturna svojstva

NIVO KVALITETA

ISO 6743-9: L- X CCHA 1, 2, 3

SRPS B.H3.634

DIN 51 502:K 1K-30, K 2K-30, K 3K-30

OBLAST PRIMENE

- Građevinske mašine
- Poljoprivredna i rudarska mehanizacija
- Motorna vozila
- Transportni uređaji

PRIMENA

- Podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza, zglobova, elektromotora
- Podmazivanje mašinskih sklopova u svim industrijskim granama pri umerenim opterećenjima, brzinama i radnim temperaturama.

- Temperaturni opseg primene : -30°C do +110 °C

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

karakteristike	jedinice	vrednosti			metode
FOR®		1	2	3	
Boja	-	zelena			vizuelno
Tip sapuna/Ugušivač	-	Litijumov sapun			-
NLGI gradicija	-	1	2	3	DIN 51 818
Radna penetracija na 25°C, 60 ciklusa	mm/10	320	280	235	SRPS ISO 2137
Promena penetracije na 25°C, 10 000 ciklusa	%	8			SRPS ISO 2137
Tačka kapanja	°C	185	190	190	SRPS ISO 2176
Kinematička viskoznost baznog ulja na 40°C	mm ² /s	ca 100			SRPS ISO 3104
Oksidaciona stabilnost, 100h/100°C	kPa	30			ASTM D 942
Korozija na bakru, 3h/100°C	stepen	1a			ASTM D 4048
EMCOR test, 168h, dest. voda	ocena	0/0			DIN 51 802
Pritisak tečenja, -30 °C	mbar	1000	2000	2500	DIN 51 805
TEMPERATURA PRIMENE	°C	-30 do +110			

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Kante od (0,4; 0,8; 4 i 20) kg i limene bačve od 180 kg

FOR 2 i 50 kg i eurokartuška od 0,4 kg

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

