

Kalcijum kompleks sulfonatna maziva mast ISO L-XCFIB 2

FORCAPLEX CS-2S

FORCAPLEX CS-2S je visoko kvalitetna maziva mast na bazi kompleksa kalcijum sulfonata, specijalnih mineralnih ulja i funkcionalnih aditiva: EP, protiv starenja i protiv korozije. Predviđena za veoma teške uslove eksploatacije.

PREDNOSTI

- Izuzetna mehanička stabilnost
- Odlična postojanost na vodu, superiorna na ispiranje
- Odlična stabilnost na visokim radnim temperaturama
- Odlična maziva svojstva, pri viskim udarnim opterećenjima

NIVO KVALITETA

ISO L-6743-9:L-X CFIB 2
DIN 51502:KP 2P-30

OBLAST PRIMENE

- Železare, Rudarska oprema i mehanizacija
- Industrija papira, šumarstvo, prehrambena insdustrija

PRIMENA

- FOR CAPLEX CS-2S maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva koji rade u otežanim radnim uslovima, ležajevi na kondicionerima za sušenje suncokreta, soje i dr.
- Posebno je pogodna za uslove gde je izražen uticaj vode, neravnomerna optrećenja ili i povišene radne temperature.
- Temperaturni opseg primene : -30°C do +180 °C

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	JEDINICE	FOR CAPLEX CS-2S	METODE
Boja		svetlo braon-braon	vizuelno
Tip sapuna/Ugušćivač	-	Kalcijum-sulfonat kompleks	-
NLGI gradacija		2	DIN 51 818
Radna penetracija na 25°C, 60 ciklusa	mm/10	280	SRPS ISO 2137
Promena penetracije na 25°C, 100 000 cik.	%	10	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja	°C	>310	ASTM D 566
Kinematička viskoznost baznog ulja na 40°C	mm ² /s	ca 460	SRPS ISO 3104
Oksidaciona stabilnost,100h/100 ⁰ C	kPa	30	ASTM D 942
Ispirljivost sa vodom, 1h/79.4 ⁰ C	%	1	ASTM D 1264
Izdvajanje ulja 30h /100 ⁰ C		0,5	FTMS 791M321
EMCOR test 168 h /dest.voda	ocena	0/0	DIN 51 802
Srednji prečnik habanja	mm	0,5	ASTM D 2266
Opterećenje pri svarivanju	N	8000	ASTM D 2596
Temperaturni interval primene	°C	-30 do 180	

decembar, 2016

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.

Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Kante od (0,8, 4 i 20) kg, limene bačve od 180 kg i po zahtevu kupca

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

