

Hidraulična ulja ISO L-HN

HIDOFLUID 125

HIDOFLUID 125 je proizveden od solvent neutralnih baznih ulja i aditiva koji mu obezbeđuju dobra antihabajuća svojstva i visoku zaštitu od korozije obojenih i neobojenih metala.

PREDNOSTI

- visoka oksidaciona i termička stabilnost
- odlične antihabajuće osobine
- izvanredna antikorozijska svojstva
- dobra zaštita od rđe čak i u prisustvu vlage
- brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penušanja ulja

NIVO KVALITETA

ISO 6743-4

VOITH 3.90-8

VOITH 3.285-149

VOITH TURBO 3.625.6058(tip R...B1-4)

VOITH TURBO 3.625.6072(tip S, E)

VOITH TURBO 3.625.6073(tip R, EA, EH)

VOITH TURBO 3.625.8426 (tip R)

PRIMENA

HIDOFLUID 125 je specijalno razvijeno ulje za turbo spojnice tipa R, S, E, EA, EH. Preporučuje se za sve hidrodinamičke sisteme sa ili bez zupčanika kao i za hidraulične sisteme gde se zahtevaju poboljšana EP svojstva.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	HIDOFLUID 125	METODA
Izgled	bistro ulje	Vizuelno
Gustina na 15°C, g/ml	0,875	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	32	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	5.3	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	95	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	215	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-27	SRPS ISO 3016
Korozija na Cu, 3h/100°C, stepen	1a	SRPS EN ISO 2160
Deemulzivnost na 54°C do 40-37-3, max minuta	30	SRPS ISO 6614
Tendencija penušanja-Stabilnost		SRPS ISO 6247
Sekvenca I mL/mL	10/0	
Sekvenca II mL/mL	10/0	
Sekvenca III mL/mL	10/0	
FZG test, A/8.3/90 stepen	12	DIN 51 354/2

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.



Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180kg

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.



decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs