

## Гидравлические масла ISO L-HN

# HIDOFLUID 125

HIDOFLUID 125 сделан из сольвент нейтральных базовых масел и присадок, которые обеспечивают хорошие противоизносные свойства и высокую защиту от коррозии цветных и нецветных металлов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая окислительная и термическая стабильность,
- Отличные противоизносные свойства,
- Прекрасные антикоррозийные свойства,
- Хорошая защита от ржавчины даже в присутствии влаги,
- Быстрое выделение воздуха и отсутствие вспенивания масла.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-4

VOITH 3.90-8

VOITH 3.285-149

VOITH TURBO 3.625.6058( тип R...B1-4)

VOITH TURBO 3.625.6072( тип S, E)

VOITH TURBO 3.625.6073( тип R, EA, EH)

VOITH TURBO 3.625.8426 (тип R)

### ПРИМЕНЕНИЕ

HIDOFLUID 125 – это специально разработанное масло для турбо клипов типа R, S, E, EA, EH.

Рекомендуется для всех гидродинамических систем с или без шестерён, как и для гидравлических систем, которые требуют улучшенные ЭП свойства.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	HIDOFLUID 125	МЕТОД
Вид	Прозрачное масло	визуально
Плотность при 15°C, г/мл	0,875	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	32	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	5.3	SRPS ISO 3104
Индекс вязкости	95	SRPS ISO 2909
Температура возгорания,°C	215	SRPS EN ISO 2592
Температура замерзания,°C	-27	SRPS ISO 3016
Коррозия на Cu, 3ч/100°C, степень	1a	SRPS EN ISO 2160
Деэмульсивность при 54°C до 40-37-3, макс. минут	30	SRPS ISO 6614
Тенденция вспенивания - Стабильность		SRPS ISO 6247
Секвенция I мл/мл	10/0	
Секвенция II мл/мл	10/0	
Секвенция III мл/мл	10/0	
FZG тест, A/8.3/90 степень	12	DIN 51 354/2

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, необходимо поставить бочки в горизонтальное положение, чтобы не допустить задержку воды на поверхности бочек. Не хранить на повышенных температурах и в местах под непосредственным влиянием солнечных лучей.

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs



Все необходимые рекомендации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там находятся детали о возможных опасностях, предупреждениях и мерах оказания первой помощи, а также и влиянии на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения и употребления.

#### УПАКОВКА

Бочки- 180кг

---

Данные ориентировочные, производитель задерживает право изменений в целях улучшения качества продукции.



декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

[www.fam.rs](http://www.fam.rs)