

Специальные смазки для стальных канатов и цепей

FAMFLUID®

FAMFLUID®: специальные смазки, основанные на мыльном загустителе, который обеспечивает хорошие EP и противоизносные свойства, хорошую адгезию и защиту от коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит битум
- Не содержит растворители
- Не содержит свинец и хлор
- Интегрированные масла с содержанием полициклических ароматических углеводородов (PCA) до макс. 3 %

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

FAMFLUID® 15 EP
ISO L-CKT/CKL

FAMFLUID® 40
ISO L-CKM

ПРИМЕНЕНИЕ

- FAMFLUID® 15 EP – предназначена для долгосрочной смазки закрытых и открытых нагруженных зубчатых и цепных передач, которые находятся под влиянием высокого давления и ударных нагрузок, во всех отраслях промышленности.
- FAMFLUID® 40 – предназначена для смазки стальных канатов, которые находятся под атмосферным воздействием воды, влаги, основных и кислых растворов на оборудовании, таком как: экскаваторы в карьерах, вагоны фуникулёров, мощные подъёмники, технологические станки в химической и бумажной промышленности. Может применяться для смазки открытых зубчатых и цепных передач.
- Температурный диапазон применения : от -20°C до +120 °C

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристики	единицы	значение		методы
		15 EP	40	
FAMFLUID®		15 EP	40	-
Цвет	-	чёрный		визуально
Тип мыла/Загуститель	-	Литиевое мыло		-
Вязкость –Brookfield при 23 °C	mPas	18000	70000	ASTM D 2983
Температура возгорания	°C	200		SRPS EN ISO 2592
Средний диаметр изнашивания	мм	0,40	0,50	ASTM D 2266
Нагрузка при сварке	N	3150	2500	ASTM D 2596
Температура применения	°C	-20 до +120		

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Кушевац • Сербия

Тел. ++381 37 422078; 423261 • Факс. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs



ХРАНЕНИЕ

Хранить под навесом, защищённым от непосредственного влияния солнечных лучей и влаги, вдали от возможных источников возгорания. Рекомендуемая температура хранения: от - 5°C до +25°C.

Всю необходимую информацию можно найти в Паспорте безопасности: данные о возможных опасностях, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи, а так же влияние на окружающую среду и необходимые меры при хранении и применении .

УПАКОВКА

Вёдра (20 кг) и жестяные бочки (180 кг).

Приведённые данные ориентировочные, производитель сохраняет за собой право их изменения, с целью улучшения качества продукции.



декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Кушевац • Сербия

Тел. ++381 37 422078; 423261 • Факс. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs