

Средство для обезжиривания и холодной очистки

FAMIN®

FAMIN® - это эффективное средство для обезжиривания и холодной очистки. Сделано на базе основных нефтяных растворителей, пенетрантов и эмульгатора.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко смешивается с водой и даёт стабильную эмульсию.
- Эффективно растворяет все остатки от нефти и дериватов, восковые, смоляные и им подобные.
- Проникает в поры грязи и легко их удаляет с поверхностей, не оставляя следов,
- Хорошо эмульгируется с водой, что даёт возможность легко устранить загрязнения с обрабатываемых поверхностей,
- Не оказывает вредного воздействия на лакокрасочное покрытие, резиновые и прокладочные материалы. Не содержит хлорированные углеводороды.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА:

FAM FSP 23272

ПРИМЕНЕНИЕ

FAMIN® применяется для обезжиривания и очистки внешних поверхностей двигателя, частей оборудования и других подобных поверхностей. Хороший эффект применения при расконсервировании запчастей и оборудования от всех защитных смазок, сделанных на базе дериватов нефти. Широко применяется в ремонтных мастерских для очистки деталей и запасных частей. Используется и поставляется как концентрат или в виде растворённой в воде эмульсии.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЕДИНИЦЫ	FAMIN®	МЕТОД
Вид	-	прозрачная однородная	визуальный
Плотность при 20°C	г/мл	тип. 0,78	SRPS EN ISO 3675
Температура возгорания	°C	мин. 50	SRPS EN ISO 2719
Влияние на металлы, медь, алюминий, латунь	-	не влияет	FAM MO 2250
Содержание воды	%	0,00	ASTM D 95
Биораспадаемость	%	за 28 дней 71,03% биораспадаемости	OECD 301D
Рекомендуемая концентрация применения	%	100	-

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОТЕ

- Используется только холодным нельзя нагревать, а также наносить на нагретые поверхности,
- Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией. Лучше всего использовать природную вентиляцию,

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. ++381 37 422078; 423261 • Факс. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

- Испарения FAMINA тяжелее воздуха в три раза, поэтому они оседают и скапливаются в нижних слоях воздуха, в напольных каналах и их отводах, где может появиться взрывоопасная концентрация. Поэтому нужно избегать работы в таких помещениях с обозначенными углублениями и нишами,
- В процессе работы исключить длительный контакт с кожей,
- Избегать длительного вдыхания испарений.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в помещении, предназначенном для хранения пожароопасных материалов. Хорошо закрытые упаковки защитить от непосредственного влияния солнечных лучей и других источников тепла. Все более полные и необходимые рекомендации вы сможете найти в Паспорте безопасности продукта, в котором находится полная информация об условиях хранения, экологической безопасности, мерах предосторожности и правила оказания первой помощи при необходимости.

УПАКОВКА

Пластиковые бутылки (1 л), жестяные канистры (20 кг) и жестяные бочки (175 кг).

Данные ориентировочные, производитель сохраняет за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.

