

Pomoćna sredstva za građevinarstvo - emulgirajuće za oplata ISO L-B

SOLOPLATOL[®]

SOLOPLATOL[®] je vodorastvorno ulje na bazi rafinisanog mineralnog ulja, emulgatora i inhibitora korozije.

PREDNOSTI

- Odlična podmazujuća i antikorozijska svojstva,
- Lako emulguje u vodi,
- Blag miris,
- Niska pena u mekim vodama,
- Ne ostavlja fleke od ulja na površini betona,
- Mala potrošnja ulja i ekonomičnost,
- Ne iritira i ne isušuje kožu.

NIVO KVALITETA

ISO L-B

PRIMENA

SOLOPLATOL[®] se koristi za pripremu vodene emulzije koja služi za podmazivanje oplata (metalne, drvene) u građevinarstvu. Preporučuje se koncetracija 10 - 20% što zavisi od složenosti konfiguracije koja se pravi od betona, vrste kalupa i načina nanošenja.

Potrošnja ovog ulja je 0,02 - 0,05 kg/m², što ga čini veoma ekonomičnim.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KONCENTRAT			
KARAKTERISTIKE	METODA	JEDINICE	VREDNOST
Izgled	vizuelno	-	bistro
Gustina na 15°C	EN ISO 3675	g/ml	0,860
Kinematska viskoznost na 40°C	ISO 3104	mm ² /s	22
EMULZIJA			
KARAKTERISTIKE	METODA	JEDINICE	VREDNOST
Izgled	vizuelno	-	mlečna
pH vrednost pri 10% koncentraciji	ISO 4316	-	8,5
Korozija na sivom livu (opiljci/papir) 10%	DIN 51361/2	stepen	0/0

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo skupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 0°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja.

PAKOVANJE

Plastične kante od 20 L i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

