

## Турбинные масла ISO L-TSA/TGA

# FAM<sup>®</sup> TURBOL

Турбинные масла сделаны из высоко качественных гидрокрекованных базовых масел, с увеличенной окислительной стабильностью, с присадками против износа и ингибиторами коррозии. Не содержат присадки на базе цинка, имеют прекрасные свойства выделения воды и воздуха и низкую тенденцию вспенивания.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продлённый срок эксплуатации масла;
- Хорошая устойчивость к коррозии;
- Высокая окислительная стабильность и устойчивость к образованию осадков;
- Высокая термическая и химическая стабильность;
- Не вспенивается и легко выделяет воздух;
- Нейтральность к стандартным прокладкам.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-5  
ISO 8068  
DIN 51515/1  
BS 489

GEK 32568 A/C  
US Steel 120

### ПРИМЕНЕНИЕ

Турбинные масла предназначаются для смазки и охлаждения подшипников парных, водных и газовых турбин и играют роль прокладки с целью обеспечения надёжной работы контрольной и регуляционной системы турбин.

Рекомендуются для смазки определённых типов компрессоров, могут быть использованы как гидравлические жидкости, а также во многих других случаях, когда требуется высокая окислительная стабильность масла и хорошая защита от ржавчины и коррозии.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	FAM TURBOL				МЕТОД
	32	46	68	100	
VG градация вязкости	32	46	68	100	ISO 3448-92
Плотность при 15°C, г/мл	0,869	0,878	0,883	0,890	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	32	46	68	100	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	5.35	6.90	8.70	11.3	SRPS ISO 3104
Индекс вязкости	99	105	99	98	SRPS ISO 2909
Температура возгорания, °C	205	215	225	240	SRPS EN ISO 2592
Деэмульсивность при 54°C	40-40-0/10'	40-40-0/10'	40-40-0/10'	40-40-0/10'	SRPS ISO 6614
Коррозия на Cu, 3ч/100°C	1a	1a	1a	1a	SRPS EN ISO 2160
Окислительная стабильность (TOST), до Nb=2,0 мгКОН/г, часов	>2000	>2000	>2000	>2000	SRPS ISO 4263
Окислительная стабильность, RBOT	950	900	900	900	ASTM D 2272

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац, Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

#### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, необходимо бочки положить в горизонтальное положение, чтобы избежать накопление воды на поверхности бочки. Не хранить при повышенных температурах и в местах, которые находятся под непосредственным воздействием солнечных лучей.

Все необходимые рекомендации находятся в Паспорте безопасности продукта. Там можете найти информацию как о возможных опасностях, предупреждениях и мерах оказания первой помощи, так и о влиянии на окружающую среду и необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

#### **УПАКОВКА**

Бочки - 180 кг.

---

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений в целях улучшения качества продукции.

