

Циркулирующие масла ISO L-HL

FAMCIRKOL

FAMCIRKOL масла сделаны из качественных сольвентно нейтральных базовых масел на парафиновой основе, хорошей окислительной стабильности и высокого индекса вязкости с добавкой присадок, которые этим маслам обеспечивают высокий уровень защиты металлических компонентов от коррозии и преждевременного износа. Хорошо выделяют воду и воздух.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-4

SRPS ISO 11 158 (HL)

DIN 51 524 часть 1 (HL)

ПРИМЕНЕНИЕ

Циркулирующие масла FAMCIRKOL – это многоцелевые масла для смазки всех узлов на станках и оборудовании, для которых требуются масла с выраженными ЭП свойствами. Применяется как в отдельных узлах, так и в циркулирующих и центральных системах.

Более низкие градации вязкости применяются для смазки и охлаждения высокоскоростных шпенделей, точных шлифовальных станков и шпенделей в текстильной промышленности. Более высокие градации вязкости применяются в циркулирующих системах смазки для легко и средне нагруженных зубчатых передач и подшипников, при нормальных и средне повышенных рабочих температурах в промышленности, где востребованы масла с ЭП свойствами.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Кинематическая вязкость (мм ² /с) на | | Индекс вязкости | Температура возгорания °C | Температура замерзания, °C |
|---------------|--|-------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | 40°C | 100°C | | | |
| FAMCIRKOL 22 | 22 | 4.3 | 100 | 220 | -24 |
| FAMCIRKOL 32 | 32 | 5.4 | 100 | 210 | -24 |
| FAMCIRKOL 46 | 46 | 6.7 | 95 | 215 | -21 |
| FAMCIRKOL 68 | 68 | 8.6 | 95 | 220 | -21 |
| FAMCIRKOL 100 | 100 | 11 | 95 | 220 | -18 |
| FAMCIRKOL 150 | 150 | 14.3 | 90 | 230 | -18 |
| FAMCIRKOL 220 | 220 | 18.5 | 90 | 240 | -15 |
| FAMCIRKOL 320 | 320 | 23.5 | 90 | 245 | -12 |
| FAMCIRKOL 460 | 460 | 30 | 90 | 260 | -9 |
| FAMCIRKOL 680 | 660 | 36 | 85 | 265 | -6 |
| FAMCIRKOL 800 | 800 | 40 | 85 | 270 | -6 |

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, необходимо бочки положить в горизонтальное положение, чтобы избежать скопление воды на поверхности бочки. Не хранить при повышенных температурах и в местах, которые находятся под непосредственным воздействием солнечных лучей.

Все необходимые рекомендации находятся в Паспорте безопасности продукта. Там можете найти информацию как о возможных опасностях, предупреждениях и мерах оказания первой помощи, так и о влиянии на окружающую среду и необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

УПАКОВКА

Бочки - 180 кг и вёдра - 20л.

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений в целях улучшения качества продукции.

