

## Моторное масло для двухтактных двигателей ISO L-EGD

# FAMDUOTAKT® SINT

FAMDUOTAKT® SINT – это полностью синтетическое масло для бензиновых двухтактных двигателей нового поколения, которые используют смесь масла с высоко октановым бензином ( супер 98 и неэтилированный бензин BMB 95).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные смазывающие свойства;
- Отличная смешиваемость с бензином;
- Отличное сгорание смеси;
- Прекрасная защита двигателя от образования осадков и сажи;
- Уменьшенная выхлопная эмиссия.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-15

ISO L – EGD

API TC+

JASO FD

PIAGGIO HEXAGON

STIHL

HUSQUARNA 272/254

ZADOVOLJAVA TESTOVE:

YAMAHA RD350B

YAMAHA CE50S

KAWASAKI KH125M

### ПРИМЕНЕНИЕ

FAMDUOTAKT® SINT – это синтетическое моторное масло предназначенное для смазки современных двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, моторных пил Husquarna, Stihl, Partner, Dolmar..., мото культиваторов, косилок, водных насосов, подвесных двигателей и ..., которые используют смесь масла и высоко октанового бензина как моторное топливо.

FAMDUOTAKT® SINT прекрасно смазывает и защищает двигатель от износа при максимальных нагрузках. Также предотвращает появление отложений кокса и сажи в двигателе, что также предотвращает эффект самовозгорания смеси.

FAMDUOTAKT® SINT смешивается с топливом согласно рекомендациям производителя двигателей, а чаще всего требуется смесь 2-3 %.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
Вид	Прозрачная красная жидкость	визуально
Плотность при 15°C, г/мл	0,88	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	82	SRPS ISO 3104
Температура возгорания, °C	95	SRPS EN ISO 2592
Температура замерзания, °C	-36	SRPS ISO 3016

декабрь, 2016

Коррозия на Cu, Зч/121°С, степень	1	SRPS EN ISO 2160
-----------------------------------	---	------------------

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, необходимо бочки положить в горизонтальное положение, чтобы избежать накопление воды на поверхности бочки. Не хранить при повышенных температурах и в местах, которые находятся под непосредственным воздействием солнечных лучей.

Все необходимые рекомендации находятся в Паспорте безопасности продукта. Там можете найти информацию как о возможных опасностях, предупреждениях и мерах оказания первой помощи, так и воздействия на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения и употребления.

#### УПАКОВКА

Бочки - 180 кг, пластиковые коробки от 0,1л, 0,25л и 0,5л.

---

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений в целях улучшения качества продукции.

