

Моторные масла для двухтактных двигателей ISO L-EGD

FAMDUOTAKT®

FAMDUOTAKT® - это полусинтетическое масло для бензиновых двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, сделанное из специально избранных сольвентов и присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уменьшенное выделение дыма и вредных газов из двигателя;
- Прекрасная защита выхлопной системы от появления отложений и сажи;
- Отлично смешивается с топливом.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-15

ISO L – EGD

API TC

JASO FD

ПРИМЕНЕНИЕ

FAMDUOTAKT® полусинтетическое масло прежде всего применяется для двухтактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением различных моделей мотоциклов. Так же рекомендуется для двухтактных бензиновых двигателей: мотокультиваторов, косилок для травы, моторных насосов, моторных пил: Хускварна, Штиль, Партнёр, Долмар (Husquarna, Stihl, Partner, Dolmar)....

FAMDUOTAKT® защищает двигатель и выхлопную систему от коррозии, не создаёт осадков, экономичен в применении. Отличается уменьшенным выделением выхлопных газов, что способствует защите окружающей среды.

FAMDUOTAKT® смешивается со всеми видами бензина (неэтилированный, 86 октанов, 93 октанов, 98 октанов) согласно рекомендации производителя двигателей.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | МЕТОД |
|--|-----------------------------|------------------|
| Вид | Прозрачная красная жидкость | визуально |
| Плотность при 15°C, г/мл | 0,87 | SRPS EN ISO 3675 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с | 55 | SRPS ISO 3104 |
| Температура возгорания, °C | 70 | SRPS EN ISO 2592 |
| Температура застывания, °C | -21 | SRPS EN ISO 2160 |

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. При хранении на открытой площадке, необходимо бочки положить в горизонтальное положение, чтобы избежать скопления воды на их поверхности. Не хранить, в местах, находящихся под прямым воздействием солнечных лучей.

Вся информация об этом изложена в Паспорте безопасности средства, включающая: сведения о возможных опасностях, правила оказания первой помощи, а так же взаимодействие с окружающей средой и условия хранения.

УПАКОВКА

Бочки - 180 кг, пластиковые коробки - 0,1л, 0,25л и 0,5л

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs



Значения, приведённых физико-химических показателей, являются типичными для данного вида продукции. Производитель оставляет за собой право их изменения, с целью улучшения качества продукции, в соответствии с требованиями заявленного уровня качества и спецификаций.



декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs