

Моторные масла ISO L-E

FENIX[®] PREMIUM SAE 5W-40

FENIX[®] PREMIUM SAE 5W-40 – это синтетическое всесезонное моторное масло экстра высоких характеристик. Сделано на базе новейшего поколения синтетических базовых масел с присадками высокопродвинутой технологии, что обеспечивает отличные свойства дизельных и бензиновых двигателей при высоких рабочих температурах, а также двигателей, которые работают на сжиженном нефтяном газе - СНГ, легковых и лёгкогрузовых автомобилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря высокому индексу вязкости и специально подобранному пакету присадок, обеспечивает максимальную защиту двигателя от износа при экстремально высоких рабочих температурах;
- Отличные моющие диспергирующие свойства поддерживают чистоту двигателя и обеспечивают его мощность;
- Обеспечивают максимальную долгосрочную защиту двигателя и низкую эмиссию вредных выхлопных газов даже и в экстремальных условиях эксплуатации;
- Отличная устойчивость к окислению, что обеспечивает увеличенный интервал замены масла;
- Его исключительная текучесть совершенно приспособлена для холодного старта двигателя в экстремально холодных условиях эксплуатации и обеспечивает хорошую защиту компонентов двигателя при высоких рабочих температурах;
- Особенно рекомендуется для самых современных дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF);
- Его исключительная текучесть уменьшает трение компонентов двигателя и таким образом экономит топливо, что уменьшает эмиссию CO₂ в окружающую среду;
- Защищает окружающую среду, уменьшая эмиссию CO₂ и остальных загрязняющих и вредных эмиссий во всех эксплуатационных условиях. Имеет отличные характеристики вязкости, в то же самое время уменьшает расход топлива, благодаря отличным трибологическим свойствам;
- Обеспечивает длительную чистоту двигателя.

FENIX PREMIUM SAE 5W-40 обеспечивает защиту современных двигателей.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

| | |
|--------------------|------------------|
| ISO 6743-15 | VW 502.00 |
| API SN/SM/SL | VW 505.00 |
| ACEA A3/B3-04 | VW 505.01 |
| ACEA A3/B4-04 | BMW Longlife 04 |
| ACEA C3-08 | Porsche A40 |
| MB 229.31 | FORD WSS-M2C917A |
| MB Approval 229.51 | Renault RN0710 |

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло FENIX PREMIUM SAE 5W-40 рекомендуется к употреблению специально как масло с увеличенным интервалом замены для BMW и Даймлер Крайслер дизельных двигателей легковых автомобилей с сажевым фильтром (DPF).

FENIX PREMIUM SAE 5W-40 также рекомендуется для увеличенного интервала замены во всех других BMW бензиновых и дизельных двигателях, в остальных Даймлер Крайслер двигателях лёгковых и лёгкогрузовых автомобилей, как и во многих Даймлер Крайслер бензиновых двигателях.

FENIX PREMIUM SAE 5W-40 рекомендуется для нормальных интервалов замены в Volkswagen/Audi бензиновых и дизельных двигателях.

FENIX PREMIUM SAE 5W-40 рекомендуется к употреблению во всех моделях транспортных средств марки Porsche.

Удовлетворяет требованиям EURO IV двигателей.

Для соблюдения точных интервалов замены масла, просим Вас проверить соответствующие рекомендации производителей транспортных средств.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | МЕТОД |
|--|----------------------|------------------|
| Плотность при 15°C, г/мл | 0,85 | SRPS EN ISO 3675 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с | 84.0 | SRPS ISO 3104 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с | 14.0 | SRPS ISO 3104 |
| Индекс вязкости | 172 | SRPS ISO 2909 |
| Динамическая вязкость при -30°C, мПа·с | 6550 | DIN 53018/1 |
| Температура застывания, °C | -36 | SRPS ISO 3016 |
| TBN, мг КОН/г | 7.6 | SRPS ISO 3771 |
| Сульфатная зольность | 0.8 | SRPS ISO 3987 |

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, то необходимо положить бочки в горизонтальное положение, чтобы предотвратить скопление воды на поверхности бочки. Не хранить как на повышенных температурах, так и в местах подвергнутых непосредственному влиянию солнечных лучей.

Все необходимые информации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там можно найти все необходимые информации как о возможных опасностях, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи, так и о влиянии на окружающую среду и необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

УПАКОВКА

Бочки - 175кг, пластиковые вёдра - 4л и 1л.

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений в целях улучшения качества продукции.