

## Моторные масла ISO L-E

# FENIX<sup>®</sup> S3 SAE 10W

FENIX<sup>®</sup> S3 SAE 10W – это высоко эффективное сезонное минеральное масло, сделанное из специально избранных присадок и высоко качественных сольвент нейтральных базовых масел для смазывания дизельных двигателей транспортных средств старшего поколения во всех условиях работы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень щелочного резерва;
- Отличная стабильность к сдвигу;
- Хорошая термическая и окислительная стабильность;
- Улучшенная защита от износа и коррозии частей двигателя.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-15	MB 227.0
API CD/SF	CCMC D2/G2
	MIL-L-2104D

### ПРИМЕНЕНИЕ

FENIX<sup>®</sup> S3 SAE 10W применяется для смазки всех типов быстроходных двигателей мототранспортных средств, грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники, которые требуют такой уровень качества и такую SAE градацию вязкости.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,88	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	32	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	5.6	SRPS ISO 3104
Индекс вязкости	114	SRPS ISO 2909
Температура возгорания, °C	200	SRPS EN ISO 2592
Температура замерзания, °C	-36	SRPS ISO 3016
TBN, мг КОН/г	11,0	SRPS ISO 3771

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. При хранении на открытой площадке, необходимо бочки положить в горизонтальное положение, чтобы избежать скопления воды на их поверхности. Не хранить, в местах, находящихся под прямым воздействием солнечных лучей.

Вся информация об этом изложена в Паспорте безопасности средства, включающая: сведения о возможных опасностях, правила оказания первой помощи, а так же взаимодействие с окружающей средой и условия хранения.

### УПАКОВКА

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs