

Моторные масла ISO L-E

FENIX[®] S3 SAE 50

FENIX[®] S3 SAE 50 – это высоко эффективное моторное масло, сделанное из специально избранных присадок и высоко качественных сольвент - нейтральных базовых масел для смазки дизельных двигателей транспортных средств старшего поколения во всех условиях труда.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень щелочного резерва;
- Отличная стабильность к сдвигу;
- Хорошая термическая и окислительная стабильность;
- Улучшенная защита от износа и коррозии частей двигателя.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-15	MB 227.0
API CD/SF	CCMC D2/G2
	MIL-L-2104D

ПРИМЕНЕНИЕ

FENIX[®] S3 SAE 50 используется для смазки дизельных двигателей легковых автомобилей старого выпуска и коммерческого транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, а также генераторов с природным всасыванием и лёгких двигателей с турбонаддувом, которые работают в нормальных и сложных рабочих условиях.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,90	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	280	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	21,5	SRPS ISO 3104
Индекс вязкости	92	SRPS ISO 2909
Температура возгорания, °C	230	SRPS EN ISO 2592
Температура замерзания, °C	-15	SRPS ISO 3016
TBN, мг КОН/г	11,0	SRPS ISO 3771
Сульфатная зола, %	1,2	SRPS ISO 3987

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. При хранении на открытой площадке, необходимо бочки положить в горизонтальное положение, чтобы избежать скопления воды на их поверхности. Не хранить, в местах, находящихся под прямым воздействием солнечных лучей.

Вся информация об этом изложена в Паспорте безопасности средства, включающая: сведения о возможных опасностях, правила оказания первой помощи, а так же взаимодействие с окружающей средой и условия хранения.



УПАКОВКА

Бочки – 175кг, пластиковые канистры – 1л, 5л и 10л.

Значения, приведённых физико-химических показателей, являются типичными для данного вида продукции. Производитель оставляет за собой право их изменения, с целью улучшения качества продукции, в соответствии с требованиями заявленного уровня качества и спецификаций.



декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs