

Моторные масла ISO L-E

FENIX[®] SUPERIOR PLUS SAE 10W-40

Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло минерального класса SHPD (Super High Performance Diesel Oil), которое рекомендовано от производителей дизельных двигателей. Масло обеспечивает защиту цилиндра от износа и отличные моющие свойства, с соответствующей комбинацией базовых масел увеличивает период замены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокий уровень щелочного резерва;
- отличная стабильность к сдвигу;
- прекрасная термическая и окислительная стабильность;
- улучшенная защита компонентов двигателя от износа и коррозии;
- лёгкий старт двигателя и применение во всех погодных условиях;
- улучшенный холодный старт по сравнению с моносезонными моторными маслами;
- низкая испаряемость.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-15	VOLVO VDS-3
API CI-4/CH-4/CG-4/SL	Global DHD-1
ACEA E7-08 # 2	Cummins CES 20076/77/78
ACEA A3/B3/B4-04	Renault RLD/RLD-2
ACEA E3/E5-02	MACK EO-M Plus
MB-Approval 228.3	CAT ECF-2, ECF-1-a
MAN M3275	DEUTZ DQC III-10
MTU Type 2	

ПРИМЕНЕНИЕ

FENIX[®] SUPERIOR PLUS SAE 10W-40 используется для смазывания современных четырёхтактных дизельных и бензиновых двигателей лёгковых и коммерциальных транспортных средств, двигателей строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники, а также стационарных трансмиссий и двигателей с высоким преднаполнением, которые работают в самых тяжёлых рабочих условиях. Соответствует для применения в EURO III, EURO IV и большинстве EURO V двигателях без DPF фильтра.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,87	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	93	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14	SRPS ISO 3104

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

Индекс вязкости	154	SRPS ISO 2909
Динамическая вязкость при -25°C, мПа·с	6850	DIN 53018/1
Температура вспышки, °C	225	SRPS EN ISO 2592
Температура застывания, °C	-33	SRPS ISO 3016
TBN, мг КОН/г	10.5	SRPS ISO 3771
Сульфазная зольность, %	1,0	SRPS ISO 3987

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, то необходимо положить бочки в горизонтальное положение, чтобы предотвратить скопление воды на поверхности бочки. Не хранить как на повышенных температурах, так и в местах подвергнутых непосредственному влиянию солнечных лучей.

Все необходимые информации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там можно найти все необходимые информации как о возможных опасностях, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи, так и о влиянии на окружающую среду и необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

УПАКОВКА

Бочки – 175кг, 60л, пластиковые канистры - 1л, 5л, 10л и 20л.

Данные ориентировочные, производитель сохраняет за собой право изменений ради улучшения качества продукции.

