

Масло для обработки металла деформацией – холодная ковка ISO L-MHF

PRES® 625

PRES® 625 - это активное не эмульгирующее масло, сделанное из рафинированного минерального масла, присадок высокого давления и против изнашивания (EP и AW) и ингибиторов коррозии.

ПРЕИМУЩВА

- Легко наносится на предмет обработки,
- Хорошая адгезия с металлическими поверхностями,
- Хорошо смазывает, уменьшая контактное трение,
- Хорошая сопротивляемость к сдвигу,
- Высокая термическая стабильность,
- Хорошо обезжиривает после долгого хранения деталей,
- Хорошо защищает от коррозии,
- Обеспечивает правильное размещение материала в форме под действием силы.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-7, L-MHF,
ISO/TS 12927

ПРИМЕНЕНИЕ

PRES® 625 Применяется для охлаждения и смазки тяжело обрабатываемых сталей, при тяжёлых операциях холоднойковки на автоматических станках и на операциях резки листов металла толщиной до 6 мм.

Вид обработки	Чугун	Высоко и низко - легированные стали	Цветные и лёгкие металлы
Холодная ковка	-	***	-
Резка листов металла до 6 мм	-	**	-

Примечание:*** лучшее, ** приемлемое, * удовлетворительное, - неудовлетворительное

СОДЕРЖАНИЕ ПРИСАДОК

Эфиры	Сера		P	Ca	N	Zn	Cl
	активная	неактивная					
+	+	-	+	+	+	+	-

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Вид	визуально	-	прозрачное масло
Плотность при 20°C	EN ISO 3675	г/мл	0,910
Кинематическая вязкость при 40°C	ISO 3104	мм ² /с	64

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. ++381 37 422078; 423261 • Факс. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

Коррозия на меди	EN ISO 2160	степень	4c
Коррозия на стали	ISO 7120	-	bez
Температура вспышки	EN ISO 2592	°C	мин. 190

ХРАНЕНИЕ

Хранить под навесом. При хранении без навеса, необходимо положить бочки в горизонтальное положение, для исключения скопления воды на поверхности бочки. Не хранить при температуре ниже 0°C и повышенных температурах в местах воздействия прямых солнечных лучей.

Все необходимые рекомендации вы сможете найти в Паспорте безопасности продукта, в котором находится полная информация об условиях хранения, экологической безопасности, мерах предосторожности и правила оказания первой помощи при необходимости.

УПАКОВКА

Пластмассовые канистры - 20 л и жестяные бочки - 180 кг.

Эти данные ориентировочные, производитель сохраняет за собой право делать изменения с целью улучшения качества продукции

