

## Антикоррозийное масло

# FAM<sup>®</sup> 101, 102, 103

**FAM<sup>®</sup> 101, 102, 103 – это защитный антикоррозийный продукт, сделанный из специально рафинированного минерального масла и ингибиторов коррозии.**

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- На защищённых поверхностях после нанесения остаётся тонкая, маслянная, невысушиваемая защитная плёнка,
- Плёнку характеризует способность защиты в условиях внутреннего хранения:  
**FAM<sup>®</sup> 101** до 6 месяцев  
**FAM<sup>®</sup> 102** до 9 месяцев  
**FAM<sup>®</sup> 103** до 12 месяцев

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO-L-RD

### ПРИМЕНЕНИЕ

**FAM<sup>®</sup> 101, 102, 103** масла предназначается для защиты от коррозии стальных деталей, заготовок и готовой продукции различных размеров.

**FAM<sup>®</sup> 101** особо соответствует для защиты мелких деталей и винтовых изделий.

**FAM<sup>®</sup> 102** особо соответствует для защиты листового железа, профилей, металлических лент.

**FAM<sup>®</sup> 103** особо соответствует для защиты габаритных деталей сложной геометрии, где требуется постоянность плёнки на длительный период времени.

Процедура применения: **FAM<sup>®</sup> 101, 102, 103** наносится на чистые и сухие поверхности погружением, распыскиванием или смазыванием. Защитную плёнку не снимают в процессе монтажа с машинных узлов и винтов, так как они смазывают те места, куда смазка попадает позднее.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	<b>FAM<sup>®</sup> 101</b>	<b>FAM<sup>®</sup> 102</b>	<b>FAM<sup>®</sup> 103</b>	МЕТОДЫ
Плотность при 15 °C	г/мл	Тип.0.850	Тип.0.890	Тип.0.900	SRPS EN ISO 3675
Температура возгорания	°C	Мин.160	Мин.160	Мин.160	SRPS EN ISO 2592
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	Мин.16	Мин.18	Мин.137	SRPS ISO 3104
Температура замерзания	°C	Макс.-27	Макс.-20	Макс.-6	SRPS ISO 3016

ДЕКАБРЬ, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs



Толщина защитной плёнки	µm	Мин. 2	Мин. 4	Мин.7	MIL C 16173 D
-------------------------	----	--------	--------	-------	---------------

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Не хранить при повышенных температурах, в местах под непосредственным влиянием солнечных лучей, на температуре ниже 5°C.

Все необходимые рекомендации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там находятся и информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой помощи, а также и информации о влиянии на окружающую среду и о необходимых мерах в процессе хранения.

#### УПАКОВКА

Пластиковые канистры - 20 кг и жестяные бочки - 180 кг.

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.



ДЕКАБРЬ, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

[www.fam.rs](http://www.fam.rs)